

Thème : antifouling : quelle quantité pour un DF 28 ?

QUESTION A TOUS

De Patrick Gardais, 5/06/23, 11H17

Bonjour à tous,

Je dois refaire l'antifouling du DF 28. Sur notre Tricat 25 d'avant, je pouvais faire les 2 couches avec un peu moins de 2.5 litres.

Pour le DF 28 suppose que 2 litres par couche doivent suffire. Pouvez-vous m'éclairer svp ?

Amitiés

Patrick Gardais

DF 28S Croquevent 5 (ex Libellule)

REPONSES

Jean Dumazy, 5/06/23, 11H37

Bonjour Patrick,

Réponse de normand, ça dépend de la température et de l'antifouling (plus ou moins fluide).

Cependant sur mon 920E un pot de 2,5l était largement suffisant par couche.

Bref 2l par couche me parait suffisant ... au pire tu devras rajouter un petit pot de 0,75l.

Bien mélanger, voire diluer légèrement (avec le diluant préconisé) si le temps est chaud et venteux.

Bonne journée

Jean

Denis Henrion, 6/06/23, 9H54

Salut Patrick

Sur le 28 sport (donc idem croquevent) j utilise un antifouling basique

1 * couche un peu diluée

2* normale

2,5 litres suffisent généralement s'il ne fait pas trop chaud (sinon ça seche très vite et consomme plus) par sécurité prends un pot d un litre en plus ça permet aussi de faire les retouches avant mise à l'eau..

Tripatte en vue pour toi?

Amitiés

Denis Henrion

Patrick Gardais, 31/10/23, 12H02

Bonjour à tous,

Réponse tardive...

J'ai utilisé 2 pots de 2.5 litres + 1/2 pot de 1 litre pour finitions (au total pour 2 couches)

Accastillage Diffusion m'a conseillé Soromap AFC (matrice dure), plus chargée en cuivre que

International et que j'utilisais avant. A ce jour, la carène semble toujours propre.

Amicalement

Patrick - DF 28 S - Croquvent V