

Thème : Mouillage : patte d'oie

QUESTION A TOUS

De Claude Dulait, 10/06/21 18H05

Bonjour à tous. J'ai bien vu les explications concernant une patte d'oie sur les DF. Je devrais m'en confectionner une. Avez-vous une longueur idéale pour ce type de bateau. Merci d'avance pour votre bonne collaboration. Bonne navigation à tous. Cordialement.

Claude Dulait/Wideawake.

REPONSES

Eric Baizeau,

Bonjour Claude,

Ma patte d'oie fait 7,50 par branche.

Cordialement

Éric Baizeau

DF920R Ngalawa

Calude Dulait, 13/06/21, 13H23

Merci beaucoup Eric.Amicablement.

Philippe Damour, 13/06/21, 16H01

Bonjour

Patte d'oie de Red Avel: 2 brins de 4.30m

A plus

Philippe D

Claude Dulait, 13/06/21, 17H10

Merci Philippe.Amicablement.

Philippe Damour, 13/06/21, 19H00

Je renvoie la photo qui est restée coincé..



**Claude Dulait, 13/06/21, 19H16**

Merci pour cette belle photo. Amicalement. Claude

**G rome Cresp, 13/06/21, 20H58**

Salut, pour ma p te d'oie, elle part de mes tacquets avant, transite par des poulies que j'ai pos es   l'avant des flotteurs puis plonge profond ment devant le bateau,   vue d' trave j'en ai pour 12 m de chaque c t  en un bout de 24m. Je mesurerai la prochaine fois.

Je ne sais pas si c'est la meilleure approche, mais c'est le mieux que j'ai trouv .

Bonne soir e.

G r me



**Claude Dulait, 13/06/21, 21H17**

Merci G r me. J'esp re que nous ouvrons un fil qui rencontrera l'int r t de nombreux membres et succitera la discussion. Cordialement. Claude.

**Claude Mabile, 13/06/21, 22H44**

Bonsoir   tous

je suis aussi int ress  par un davier et ancre qui va avec

Aujourd'hui je rel ve mon ancre et ses 15 m de chaine de 8 depuis le trampoline en essayant de ne pas froter sur le bras. Vraiment pas pratique

Amicalement

Claude - Atria 3/ DF 920

**Jean Dumazy, 14/06/21, 08H01**

Bonjour,

  l' poque de mon DF920E et aussi maintenant avec mon DF28P, je me prends sur la cad ne sur le bras c t  flotteur (j'ai la faiblesse de croire que c'est plus solide mais si un peu moins efficace qu'en bout de flotteur mais tellement plus simple   mettre en oeuvre). L'angle de la photo est   peu pr s le m me.

un mousqueton de chaque c t  (comme Philippe Damour), par contre je ne fais pas dans le d tail, je me prends sur le bout   la "bonne" longueur avec une boucle (il me semble que Philippe Damour fait un n ud de prussik). En Atlantique/Manche, il est rare de mouiller dans autre chose que du sable ou de la vase. L'ancre l g re, 10m de chaine (indispensable, le bout plomb  n'accroche pas de mani re assez franche   mon avis, surtout   une certaine profondeur), et du cablot. Je n'ai pas de davier mais j'ai prot g  le bras avec un rev tement autocollant genre TBS pour remonter le mouillage et surtout la chaine sans abimer le bras.

A+

Jean

**Marc Schreiner 14/06/21, 09H13**

Les mails sont copi s/coll s tel quel, les fautes d'orthographes et de syntaxe se sont pas corrig es, seule la mise en page a  t  revue....

Se fixer sur la cadène c'est ce que préconise Quorning. Le bout plombé n'est pas la gloire dans les eaux à marée, l'année passée le mien s'est enroulé autour d'un caillou au mouillage à Hoëdic et la gaine a été sectionnée, heureusement que l'âme a tenu. J'ai donc ajouté également de la chaîne. J'ai eu une autre aventure en mouillant dans La Vilaine, impossible de relever l'ancre à la main, en photo ma solution pour la remonter.



**Philippe Damour 14/06/21, 10H03**

Bonjour

Louis, mon copropriétaire, utilisé la patte d'oie sur son mouillage fixe devant St Pierre Quiberon.

Par contre quand je mouille, j'avoue ne pas utiliser la patte d'oie. Je préfère nouer une boucle par un Prussik sur le bout de mouillage et tirer avec un bout simple fixé sur la cadène en bout de bras tribord. Ainsi le bateau se retrouve un peu de travers et bouge moins. De plus cela évite de rentrer le bout dehors car le bout de mouillage ne frotte pas contre la sous barbe.

Dragoflyement

Philippe D

**Claude Mabile 124/06/21, 10H23**

Bonjour

sur mon mouillage fixe sur bouée j'utilise deux aussières tournées chacune sur un des taquets à l'étrave de mon DF 920. Les aussières sont très courtes de façon à limiter l'évitage du bateau. Coté bouée je fais un tour mort et un noeud de chaise pour éviter le ragage. D'une façon générale pourquoi mettre une patte d'oie quand on mouille? Amicalement

Claude

**Jean Dumazy, 14/06/21, 10H34**

Bonjour,

clairement corps mort et mouillage ont deux solutions différentes.

La patte d'oie du mouillage a deux objectifs; amortir les à coups dans les surventes, éviter symétriquement

comme un monocoque (je conseille aussi de laisser le safran dans l'axe mais de remonter la dérive)

A+

Jean

**G rome Cresp, 14/06/21, 10H40**

Salut Claude.

Sur mon df1000, si je ne mets pas de patte d'oie, mon voilier oscille tr s fortement et s'il n'oscille pas il peut se mettre en travers a des angles importants (plus de 45 degr s). Ces gros balayages sont peu appr ci s par les voisins de mouillage.

: -)

Bonne journ e

**Dominique Codet, 14/06/21, 11H32**

Bonjour   tous

Pour limiter les lacets au mouillage ,je fais coulisser sur ma ligne de mouillage un sac contenant deux ceintures de plomb de plong e soit 14 kg .

Le sac se trouve   la distance que l'on veut de la surface et   environ 3 m tres de l' trave .

Cela constitue   mes yeux un amortisseur de mouillage incomparable et surtout une ligne de mouillage qui plonge.

Dans les ris es le sac se soul ve puis tire vers le fond quand la ris e est pass e.

Le r sultat sur les mouvements du bateau est imm diat

Je le vois tout de suite entre le moment o  je mouille et le moment o  j'installe le dispositif.

Je l'utilise en toute circonstance

Bonne journ e

Dominique Codet DF 28 P Tintamarre

**Dominique Codet, 14/06/21, 11H48**

Pour info

J'ai une ancre Fob plate de 12 kg et 40 m de bout plomb  en mouillage principal

Une FOB light et 5 m de cha ne de 8 et 30 m de bout plomb  en mouillage secondaire

**Claude Dulait, 14/06/21, 20H49**

Bonsoir.Merci   vous tous pour vos commentaires et suggestions qui j'en suis convaincu nous seront utiles et cr eront un fil int ressant.Parmi vous y en a t ils qui ont d j  utilis  la m thode de l'ancrage par le travers cad avec accrochage de la p te d'oie au vent sur l'exterieur des bras avant et arri re de tribord ? Le vent de travers   l'ancre me semble la position favorite de nos trimarans.Merci d'avance pour votre partage.Nautiquement v tre. Claude Dulait DF920 Wideawake.